

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 01/US5.0.L2/CPR-J-00138-20/2020



1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Wkręty do drewna Unix typ US ϕ 5.0-L2**
gwint pełny $L = (25 \div 60)$ mm
gwint niepełny $L=(40\div 70)$ mm/ $L_g=(20 \div 55)$ mm, $L=80$ mm/ $L_g=50$ mm, $L=90,100$ mm/ $L_g=55$ mm, $L=(120\div 160)$ mm/ $L_g=75$ mm
Stal gatunku C1022 (SAE1022) wg amerykańskiej normy AISI
2. **Zamierzone zastosowanie: Wkręty UNIX typ US ϕ 5.0 przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów drewnianych**
3. **Producent: Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno**
4. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System oceny 3**
5. **Norma zharmonizowana: EN 14592:2008 + A1:2012 Tab. ZA.1,**
Jednostka notyfikowana: Strojirenský zkušební ústav, s.p. Brno, Republika Czeska, nr 1015
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe wg CPR-J-00138-20		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczny moment uplastycznienia $M_{y,k}$ [Nmm]	4207		EN 1995-1-1
Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie $f_{ax,k}$ [N/mm ²] - dla gęstości drewna 350 kg/m ³	Prostopadle do włókien	Równoległe do włókien	EN 1995-1-1
	16.31	12.61	
Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba $f_{head,k}$ [N/mm ²] - dla gęstości drewna 350 kg/m ³	24.08		EN 1995-1-1
Nośność charakterystyczna na rozciąganie $f_{tens,k}$ [kN]	7.98		EN 1383
Wskaźnik stosunku charakterystycznej wytrzymałości na skręcanie do niszczącego momentu skręcającego - dla gęstości drewna 450 kg/m ³	2.57		EN ISO 10666 EN 14592 +A1 annex B
Klasa reakcji na ogień	A1		EN 13501-1

Grubość powłoki ochronnej	min. 2÷5 µm (klasa użytkowa 1)	EN ISO 4042 EN 1995-1-1
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

7. Właściwości użytkowe wyrobu:

Właściwości użytkowe określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych określonych w punkcie 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność podmiotu określonego w punkcie 4.

Chwaszczyno, 28.02.2020

W imieniu Producenta podpisał:

Dyrektor Działu Rozwoju Produktów

Janusz Kabała

Dyrektor Działu Rozwoju
Produktów


Janusz Kabała