



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
6002/U/2019**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TITANIUMPRO AKRYL SZPACHLOWY LEKKI

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, typ 1A

3. Producent:

LAKMA SAT Sp. z o.o.

Ul. Frysztacka 173

43 – 400 Cieszyn

POLSKA

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4 – dla badań typu

System 3 – dla reakcji na ogień

6. Norma zharmonizowana:

EN 13963:2005 Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań

Jednostka Notyfikowana nr 1487: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej w Krakowie przeprowadził badania reakcji na ogień w systemie 3.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa B-s1,d0	EN 13963:2005
Substancje niebezpieczne	NPD (*)	
Wytrzymałość na zginanie	NPD	

(*)Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieokreślona

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kierownik Laboratorium Badawczo-wdrożeniowego

Artur Pytliński

(nazwisko i stanowisko)

Cieszyn 16.01.2019

(miejsca i data wydania)

KIEROWNIK LABORATORIUM
masz uszczelniające, kleje

.....
Artur Pytliński