

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 13/1075;/ 13/1076

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PPU-3 Fomo Heat PRO TitaniumPRO B1
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelnienia przeciwogniowe złączy liniowych i szczelin.
3. Producent: **PolypagAG, Tiefenackstrasse 52, 9450 Altstaetten, Szwajcaria**
4. Upoważniony przedstawiciel: **RYTM TRADE Sp. z o.o., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
- 6a. Norma zharmonizowana: **ETAG 026**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
- 6b. Europejski dokument oceny: **ETA 13/1075, ETA 13/1076**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, United Kingdom**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowa Charakterystyka	Wyniki / Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F zgodnie z EN 13501-1
Odporność na ogień	Wyniki reakcji na ogień godne z EN 13501-2, ETA 13/1075, ETA 13/1076
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	ETA 13/1075, ETA 13/1076
Zastosowana kategoria	Y ₂ (-S/70) zgodnie z EOTA TR 024

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

.....
Łukasz Bazaruski
.....
(imię i nazwisko)

w *Tychy* dnia *05.03.2019*
(miejsce) (data wydania)

.....
[Podpis]
.....
(podpis)

Sad Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000228612
Kapitał zakładowy: 71500,00 zł
NIP 9542500347
REGON 240009110
BDO 000013382PKO BP o/ Tychy
Numer rachunku dla waluty PLN:
78 1020 2528 0000 0902 0264 1173
Numer rachunku dla waluty EURO:
PL 57 1020 2528 0000 0102 0264 1264
Swift: BPKOPLPW