

Deklaracja właściwości użytkowych

Declaration of Performance

Nr DWU CG-O 1 000-1-20.1

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu./ Unique identification code of product-type	Folia do izolacji poziomej fundamentów TitaniumPro 1,0
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania/ Intended use/uses	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej części podziemnych/ Horizontal anti-damp isolation of subterranean parts.
3.	Producent./ Manufacturer	"CONKRET" Z.R. Trejderowscy Sp.J. Wielkie Rychnowo 86A 87-410 Kowalewo Pomorskie Tel.: + 48 56 684 24 00 Fax.: + 48 56 684 21 78 info@conkret.com.pl POLSKA/POLAND
4.	System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/ System(s) of AVCP	System 2+ / System 2+
5.	Norma zharmonizowana/ Harmonized standard	EN 13967:2012
6.	Jednostka lub jednostki notyfikowane/ Notified body/ies	Jednostka notyfikowana nr 1023 Notified body no 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s třída Tomáše Bati, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

7.

Deklarowane właściwości użytkowe/Declared performance

Zasadnicze charakterystyki /Essential characteristics	Właściwości użytkowe/ Declared performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Harmonized technical specification
Reakcja na ogień/Reaction to fire	Klasa F/Class F	EN 13967:2012
Wodoszczelność (met.A)/Watertightness (meth.A)	Spełnienie wymagań/Pass	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem/Resistance to tearing (nail shank)	≥ 100 N	
Wytrzymałość złącza/Joint strength	NPD	
Odporność na uderzenie (met. A)/Impact resistance (meth.A)	300 mm	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (met.A)/Tensile properties (meth.A):	Maksymalna siła rozciągająca/Maximum tensile force: ≥ 250 N/50mm (wzdłuż/longwise) ≥ 200 N/50mm (w poprzek/crosswise) Wydłużenie przy maksymalnej sile/Elongation at maximum tensile force: ≥ 400 % (wzdłuż/longwise) ≥ 20 % (w poprzek/crosswise)	
Odporność na obciążenie statyczne (met.B)/Resistance to static load (meth.B):	20 kg	
Trwałość/durability: - Wodoszczelność po sztucznym starzeniu/ Watertightness after artificial ageing - Wodoszczelność po działaniu chemikaliów/ Watertightness after exposure to chemicals	Spełnienie wymagań/Pass Spełnienie wymagań/Pass	
Substancje niebezpieczne/Dangerous substances	NPD	

8.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej./
The performance of the product identified is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with (UE) No 305/2011, under the sole responsibility of manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisać(-a)/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Robert Trejderowski, Marcin Pestka w/at Wielkim Rychnowie dnia/on 10.02.2020r..


